Obj.číslo: 289250001

Mipa A 40 1K-Acrylspachtel

MIPA A40 1K akrylový tmel

Mipa A 40 1K-Acrylspachtel

Revize 6/11/2014

MIPA Čistič MIPA A40 1K akrylový tmel je rychleschnoucí jemný tmel na bázi akrylu k vyrovnání malých nerovností, škrábanců a pórů v tmelu, základech nebo plniči. Vhodný také pro tmelení na skelném laminátu nebo starých lakovaných plochách. Nanášet pouze ve slabých vrstvách. Přelakovatelný všemi běžnými druhy barev.

Vydatnost:

Technické údaje:

Barva: Béžová

Specifická hustota:

Viskozita:

Obsah netěkavých složek:

Specifická hmotnost:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 850 g/l, kategorie B/a

Obsah VOC v aplikační směsi: 356 g/l

Míchací poměr:

Tužidlo:

Ředění:

Zpracování:	Tlak	Tryska	Vrstvy
HVLP			
Pistole/ s horní nádobkou			

Zpracovatelnost:

Tlušťka vrstvy:

Odvětrání: cca 15 min. mezi vrstvami

Schnutí:	Přelakovatelný:	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž:
Teplota okolí 20˚C:	20 - 30 min			
Teplota okolí 60˚C:				

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti

Upozornění

Nenanášet na čistý plech. Starší laky dobře očistit a přebrousit.
Brousitelný po 20 - 30 min. nasucho (P180 - 240) nebo za mokra (P240 - 400).

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly odevzdávejte k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.