Obj.číslo: 194020000
246910000

Mipa Abziehhaut

Mipa Stahovací ochranný lak

Mipa Abziehhaut

Revize 25/10/2014

Mipa stahovací ochranný lak byl speciálně vyvinut pro dočasnou ochrannu stěn a stropů stříkacích kabin. Po zašpinění se dá snadno a beze zbytků odstranit. Zašpiněné díly lze také odstřihnout, stáhnout a opětovně natřít.
Stahovací ochranný lak může být použit jako krátkodobý ochranný nátěr (vrstva) pro ochrannu parapetů, karosářských a strojírenských dílů, stavebních kování při provádění omítek nebo fasád.

Teoretická vydatnost:	4 - 5 m² / kg

Technické údaje:

Barva:	modrý transparentní
Báze pojiva:	PVC - Kopolymer
Vlastnosti:	- velmi rychlé zasychání - velmi dobré ochranné vlastnosti proti čistícím prostředkům - odolný proti zředěným kyselinám a louhu - přelakovatelný a jednoduše odstranitelný
Viskozita při dodání:	cca 235 s 4 mm (DIN 53 211)
Spec. váha:	0,92 g/cm³ (DIN 51 757)
Stupeň lesku:	lesklý (DIN 67 530)

Pokyny pro zpracování

Podmínky pro zpracování:	Od 10°C a 80 % relativní vzdušné vlhkosti
Vhodné podklady:	Železné a měďené plechy, mosaz, hliník, chromniklová ocel, sklo
Příprava podkladu:	čistý odmaštěný povrch, suchý, čistý kov

Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	Ředění
Stříkání	2 - 3	1,6 - 2,0	1	dle potřeby
Aplikace štětcem				

Nanášejte vždy dostatečnou vrstvu!
Minimální tloušťka vrstvy: **40 µm.**

Stříkání (vzduch):
Viskozita: 15 - 20 s 4mm DIN

Ředidlo: Mipa UN Ředidlo

Schnutí: Proti prachu: 30 min.
Po zaschnutí odstranitelný.

Upozornění:

Určeno pouze k profesionálnímu použití. Vysoké teplotní zatížení narušuje elasticitu a tím i stahovatelnost materiálu. Není vhodné pro umělé hmoty a jako ochrana již nalakovaných dílů. Nenechávejte stahovací lak nanesen na materiálu déle než 6 měsíců.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Používejte jen v dobře větraných místnostech.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. V uzavřeném originálním balení skladovatelnost min. 3 roky

Čištění nářadí:

Nářadí očistěte ihned po použití nitro ředidlem.

Likvidace obalů:

Poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu byl uhrazen společnosti EKO-KOM, a.s. pod identifikačním číslem EK-F00060088. Obaly k likvidaci předávejte čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.