

Obj.číslo: 293 320 000

MIPA P96 Anti- Rost

2K Polyesterový antikorozi karosářský tmel s tužidlem

**MIPA P96 Anti- Rost**

Revize 10/2024

MIPA P96 Antikorozi tmel - je plnicí a finální středně viskózní pastovitý 2-komponentní tmel na bázi polyesterové pryskyřice s přímou přilnavostí na ocel, železo, pozink, hliník, cínované povrchy, GFK. U kovových povrchů zaručuje antikorozi ochranu. To umožňuje zjednodušení antikorozi ochrany u standardních postupů. Toto je obzvláště vhodné u podkladů vyžadujících zvýšenou antikorozi ochranu jako jsou např. renovace veteránu. Krátká doba schnutí, velmi dobrá brousitelnost jsou další výhodou tohoto špičkového produktu.

Použití: Vysoce kvalitní 2K polyesterový univerzální tmel s antikorozi ochranou.

Pozor: Předávkování tužidla může způsobit vady - fleky ve vrchním laku

Technické údaje:

Barva: Červenohnědá

Specifická hustota:

Viskozita:

Obsah netěkavých složek

Specifická hmotnost

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 250 g/l, kategorie B/b

Obsah VOC v přípravku: 25 g/l Obsah VOC v aplikační směsi:

Schnutí: brousitelný po 20 minutách při 20°C

brousitelný po 5 minutách při 60°C - IR zářič

Zpracovatelnost: 3 - 4 minut při 20°C

Zpracování:

Míchací poměr: S tužidlem P, míchací poměr 100 : 2

Tužení: maximálně do 3%

Ředění:

Odvětrání mezi vrstvami: Po dokonalém proschnutí jednotlivých vrstev.

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbaven rzi a přebroušen.

Nevytvrzené staré laky a základy odstranit!

Nenanášet na staré termoplastické (syntetické, nitro a 1K akrylové) laky a základy vytvrzující kyselinou.

Aplikovat při teplotách od +10°C a do 80% vzdušné vlhkosti. Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C.

Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje.

Tmel s tužidlem důkladně promíchejte, nanášejte vhodnou stěrkou ve slabé vrstvě.

Tmelená místa je nutné před dalším lakováním odizolovat 2K akrylovým plničem.

Náradí očistěte a umyjte mycím ředidlem ihned po práci. Vytvrdlý tmel již nelze rozpustit.

Používat pouze v dobře větraných prostorách.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 12 měsíců.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné.

Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.