

Obj.číslo: 234510000

Mipa 1K-Acryl-Converter

Mipa 1K akryl konvertor

**Mipa 1K-Acryl-Converter**

Revize 11/2024

Konvertor pro přeměnu Mipa 2K akrylových nebo PUR laků na 1K akrylový lak. Po přidání 1K akryl konvertoru odpadá přidání tužidla.

Technické údaje:

Barva: Bezbarvý
Viskozita: 18 - 20 s 4mm DIN

Míchací poměr:	2:1 AC/PUR lak : 1K akryl konvertor
Tužidlo:	
Ředění:	25 - 30 % Mipa 2K ředidlo

Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	
Pistole/ s horní nádobkou	3 - 5	1,3 - 1,5	2	
Airless / Airmix	120 - 150	0,28	2	

Zpracovatelnost:	neomezená
Tlušťka vrstvy:	
Odvětrání:	10 min.

Schnutí:	Přelakovatelný	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž
Teplota okolí 20°C:		15 min.	1 hod.	6 - 8 hod.
Teplota okolí 60°C:				

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu 3 roky.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.